

Impresora multifuncional de color A3

MP C2003SP
MP C2003ZSP
MP C2503SP
MP C2503ZSP

Copiadora Impresora Escáner Fax

RICOH
imagine. change.



MP C2003SP

20
ppm

B/N
Color

MP C2003ZSP

20
ppm

B/N
Color

MP C2503SP

25
ppm

B/N
Color

MP C2503ZSP

25
ppm

B/N
Color

Aumente su productividad y reduzca el impacto medioambiental

Deje que una explosión de productividad invada su oficina con la nueva MFP de color A3 Ricoh. Mejore su flujo de trabajo con el lector de tarjetas inteligentes, grapadora sin grapas y finisher incorporados. Ahorre tiempo con el rápido calentamiento y altas velocidades de primera impresión, la función de copia de tarjeta ID y PDF con opción de búsqueda. Al mismo tiempo, reduzca el impacto medioambiental mediante un consumo eléctrico bajo, asignación de cuotas y ajustes de encendido/apagado configurables. En resumidas cuentas, la MP C2003SP/MP C2003ZSP/MP C2503SP/MP C2503ZSP satisfará todas sus necesidades de flujo de trabajo digital y le ayudará a potenciar la productividad, día a día, de una forma respetuosa con el medio ambiente.

- Breve tiempo de calentamiento y rápida salida de primera de impresión
- Innovador panel de mandos de pulsar y deslizar
- Controlador avanzado para un gran rendimiento
- Excelente calidad de imagen
- Exclusiva grapadora sin grapas





Dispare su productividad

Las MP C2003SP/MP C2003ZSP/MP C2503SP/MP C2503ZSP están diseñadas para sacar el máximo partido de su flujo de trabajo y mejorar su eficiencia a través de un gran rendimiento y un uso sencillo. Será mucho más productivo en la generación de documentos profesionales de lo que nunca se hubiera imaginado.

Reduzca el impacto medioambiental

La filosofía de Ricoh es ofrecer el máximo rendimiento con el mínimo impacto medioambiental. Las MP C2003SP/MP C2003ZSP/MP C2503SP/MP C2503ZSP son el ejemplo perfecto de este enfoque. El consumo eléctrico durante el funcionamiento es el más bajo de su clase. El modo de reposo ahorra todavía más energía. El uso de tóner y papel se gestiona eficazmente para ahorrar recursos. Se han utilizado componentes reciclados y bioplásticos siempre que ha sido posible.

Atractiva y fácil de usar

Uso sencillo; simplemente pulsar y deslizar

Estos dispositivos llevan la facilidad de uso a otro nivel. Su panel con tecnología de pulsar y deslizar es similar al de los dispositivos iPad y Android para que su uso sea más sencillo y rápido. Se utiliza igual que el resto de MFP Ricoh para reducir la necesidad de formaciones a los clientes familiarizados. Ahorre tiempo con la configuración de ajustes usados con frecuencia en la página de inicio.



La compañera ideal para oficinas modernas

Delgadas y elegantes, estas atractivas multifuncionales mejorarán el aspecto de cualquier oficina sin ocupar apenas espacio. Además, son increíblemente silenciosas. Su carcasa de diseño inteligente reduce el ruido de las piezas móviles. Los ventiladores se detienen durante el modo de reposo. Y al recuperarse del modo de reposo, aquellas que piezas que no tienen que moverse... ¡no lo hacen!



La versatilidad que estaba buscando

Estas MFP admiten el cada vez más popular formato SRA3, de modo que podrá imprimir marcas de corte para realizar pruebas de forma fácil y eficiente. A una cara los dispositivos admiten papel de hasta 300 g/m² (dúplex = 180 g/m²). La impresión en sobres es muy sencilla gracias al alimentador de sobres estándar disponible desde la segunda bandeja.



Funcionalidad avanzada para optimizar su flujo de trabajo digital

Ahorre tiempo a la hora de buscar y comunicarse por fax

Reduzca todo el tiempo dedicado frustrante e innecesariamente a buscar documentos mediante la función de PDF con opción de búsqueda. Incluso puede buscar un documento con solo introducir una palabra específica que aparezca en el texto. Comuníquese por fax de forma remota con el potente fax remoto incorporado.



Increíblemente prácticas

Imprima desde USB/SD o haga pleno uso del lector de tarjetas inteligentes integrado. Copie simultáneamente ambas caras de una tarjeta identificativa en una sola cara de papel con la función Copiar tarjeta ID.



Una forma innovadora de grapar

La exclusiva grapadora sin grapas de Ricoh le permite grapar hasta cinco páginas sin utilizar ninguna grapa. De este modo ahorrará recursos, no tendrá que retirar grapas al eliminar documentos en la cizalla y no habrá riesgo de arañar el cristal de exposición con la grapa al escanear un documento. Esta opción será realmente útil para la industria alimentaria (no hay riesgo de encontrar grapas en la comida), así como para hospitales y centros educativos (se eliminan



Acabado con estilo

Cree impresionantes documentos profesionales con el finisher interno. Aumente la capacidad total con la instalación de una bandeja de un separador en la parte superior del finisher, sin aumentar la superficie de la unidad.



Alto rendimiento; bajo impacto medioambiental

Claridad de imagen excepcional

El control de procesos a tiempo real estabiliza la densidad de color de imagen para producir una calidad de imagen vertiginosa. Las vibraciones se eliminan para evitar que aparezcan efectos de bandas y las imágenes tengan un aspecto impecable. La nitidez del texto es elevada y el riesgo de formación de halos es bajo. Los colores pueden ajustarse con facilidad; las imágenes "antes" y "después" le permiten ajustarlas para conseguir sin problemas el resultado óptimo.



Eficiencia máxima

Aumente su velocidad de trabajo y eficiencia con las funciones del controlador GW+ de Ricoh como fax remoto, impresión desde USB/SD, asignación de cuotas, página de inicio personalizable y pantalla informativa. La Administración de digitalización distribuida permite la determinación automática de condiciones y destinos de escaneo para ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia.

Mantenimiento fácil

La animación de atascos a tiempo real acelera la detección y solución de errores, a la vez que un innovador mecanismo asegura una carga de papel sin problemas.

La MFP respetuosa con el medio ambiente

Los valores de TEC de estos dispositivos están entre los más reducidos del sector. El consumo eléctrico durante el modo de reposo también es uno de los valores más bajos del sector. A un simple vistazo podrá observar la gran cantidad de papel que se puede ahorrar mediante indicadores animados en el panel de mandos. Configure el ajuste de encendido/apagado para que el dispositivo esté listo para empezar a funcionar en el instante en que entra en la oficina, y se apague en cuanto salga por la puerta. El uso de bioplásticos y acero de fundición eléctrica reduce la huella ecológica de estos dispositivos.



La solución para su flujo de trabajo digital



- 1** Panel de mandos "pulsar y deslizar"
- 2** Grapadora sin grapas (opcional)
- 3** Acceso sencillo para mantenimiento
- 4** Finisher interno
- 5** Bandeja de 1 separador

- 6** Lector de tarjetas inteligentes incorporado
- 7** Alimentación de sobres desde la segunda bandeja de papel
- 8** Piezas bioplásticas y de acero de fundición eléctrica

MP C2003SP/MP C2003ZSP/MP C2503SP/MP C2503ZSP

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Tiempo de calentamiento:	19/69/19/69 segundos
Velocidad de primera impresión:	A todo color: 7,6/7,6/7,5/7,5 segundos B/N: 5,4/5,4/5,3/5,3 segundos
Velocidad de impresión continua:	A todo color: 20/20/25/25 páginas por minuto B/N: 20/20/25/25 páginas por minuto
Memoria:	Estándar: 1,5 GB Máximo: 2 GB
Unidad de disco duro:	250 GB
Dimensiones (An x La x Al):	587 x 685 x 913 mm
Peso:	81 kg
Fuente de energía:	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADORA

Proceso de copia:	Sistema de transferencia electrostática en seco
Copia múltiple:	Hasta 999 copias
Resolución:	600 dpi
Zoom:	Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1%

IMPRESORA

Lenguaje de la impresora:	Estándar: PCL5c, PCL6, Impresión directa de PDF, Mediaprint (JPEG/TIFF) Opciones: Adobe® PostScript® 3™, PictBridge
Resolución de impresión:	Máximo: 1.200 x 1.200 dpi
Interfaz:	Estándar: USB 2.0, Ranura SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Gigabit Ethernet, Ethernet 1000 Base-T Opciones: IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth
Protocolo de red:	Estándar: IP v4, IP v6 Opciones: IPX/SPX
Entornos Windows®:	Windows® XP Windows® Vista Windows® 7 Windows® Server 2003 Windows® Server 2003R2 Windows® Server 2008 Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2012
Entornos Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.5 o posterior
Entornos UNIX:	UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer RedHat® Linux Enterprise IBM® AIX
Entornos Novell® Netware®:	v6.5 o posterior
Entornos SAP® R/3®:	SAP® R/3®

ESCÁNER

Velocidad de escaneo:	Máximo de 54 originales por minuto
Resolución:	Máximo: 600 dpi
Tamaño del original:	A3, A4, A5, B4, B5
Controladores incluidos:	TWAIN de red

Escaneo hacia:	E-mail: SMTTPOPIMAP4 Carpeta: SMBFTPNC
----------------	---

FAX

Circuito:	PSTN, PBX
Compatibilidad:	ITU-T (CCITT) G3
Resolución:	8 x 3,85 línea/mm, 200 x 100 dpi
Velocidad de transmisión:	G3: 2 segundo(s)
Velocidad de módem:	Máximo: 33,6 Kbps
Capacidad de memoria:	Estándar: 4 MB Máximo: 28 MB

GESTIÓN DEL PAPEL

Tamaño de papel recomendado:	Estándar (A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Opciones (SRA3)
Máximo:	2.300 hojas
Capacidad salida papel:	Máximo: 625 hojas
Gramaje papel:	52 - 300 g/m²

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía:	Máximo: 1.470 W Modo Lista: 240 W Modo en reposo: 1 W TEC (Consumo eléctrico típico): 701/753/889/939 W/h
---------------------	---

SOFTWARE

Estándar:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Opcional:	GlobalScan NX, Card Authentication Package, Paquete fuentes Unicode para SAP, Remote Communication Gate S Pro

OPCIONES

Tapa exposición, Tirador ADF, 1 bandeja de papel de 550 hojas, 2 bandejas de papel de 550 hojas, Finisher 500 hojas, Finisher interno con grapadora sin grapas, Kit de perforación para el finisher de 500 hojas, Bandeja desplazamiento interna, Bandeja 1 separador, Mesa con ruedas, IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Netware, Pictbridge, PostScript3, Navegador, Conversor de formatos de archivo, Soporte lector tarjetas, Unidad de seguridad de datos de copia, Unidad de conexión de fax, Marcador fax, Opción de fax, Paquete fuentes Unicode para SAP, Unidad de OCR, Unidad Smart Card Reader integrada, Unidad SRA3

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local Ricoh.

Certificación ISO9001, certificación ISO14001, certificación ISO27001

Todas las marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle.

Copyright © 2013 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com